

کابل افشان



استاندارد: ISIR(607)53 / ISIRI(607)71C / IEC60227

ولتاژ اسمی: 300/500 V و 450/750 V

ساختمان: ۴،۳،۲ یا ۵ رشته هادی از جنس مس تابیده نرم

عایق: از جنس PVC

غلاف: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی

Nominal area (mm)	Conductor construction (N x mm ²)	Insulation thickness (mm)	Min. Sheath thickness (mm)	overall diameter (mm)	Approx. Weight (Kg/Km)	Max. Conductor resistance (Ω/Km)
سطح مقطع	ساختار هادی	ضخامت عایق	حداقل ضخامت روکش	قطر بیرونی	وزن تقریبی	حداکثر مقاومت هادی در 20°C
2×0.75	24×0.19	0.6	0.8	6.3	51	26.0
2×1	32×0.19	0.6	0.8	6.8	68	19.5
2×1.5	30×0.24	0.7	0.8	7.7	87	13.3
2×2.5	50×0.24	0.8	1.0	9.4	135	7.98
2×4	56×0.29	0.8	1.1	10.5	180	4.95
2×6	82×0.29	0.8	1.3	12.2	250	3.30
2×10	82×0.38	1	1.3	15	390	1.91
3×0.75	24×0.19	0.6	0.8	6.7	66	26.0
3×1	32×0.19	0.6	0.8	7.1	77	19.5
3×1.5	30×0.24	0.7	0.9	8.3	109	13.3
3×2.5	50×0.24	0.8	1.1	10.2	168	7.98
3×4	56×0.29	0.8	1.1	11.2	225	4.95
3×6	82×0.29	0.8	1.3	12.5	294	3.30
3×10	82×0.38	1	1.3	16	495	1.91
4×0.75	24×0.19	0.6	0.8	7.3	82	26.0
4×1	32×0.19	0.6	0.9	8	99	19.5
4×1.5	30×0.24	0.7	1.0	9.3	140	13.3
4×2.5	50×0.24	0.8	1.1	11.2	210	7.98
4×4	56×0.29	0.8	1.2	12.3	280	4.95
4×6	82×0.29	0.8	1.3	13.8	365	3.30
4×10	82×0.38	1	1.6	18.1	625	1.91
5×0.75	24×0.19	0.6	0.9	8.1	98	26.0
5×1	32×0.19	0.6	0.9	8.6	115	19.5
5×1.5	30×0.24	0.7	1.1	10.3	166	13.3
5×2.5	50×0.24	0.8	1.2	12.3	249	7.98
5×4	56×0.29	0.8	1.3	14	350	4.95
5×6	82×0.29	0.8	1.3	15.4	448	3.30
5×10	82×0.38	1	1.6	19.8	770	1.91